

# HI5421 新一代 桌上型彩色大螢幕

## DO / BOD / OUR / SOUR 測定儀



### 新產品特色:

- 細版電極(polargraphic)，內涵溫度補償功能
- 高達五點校正點 pH and ISE(HI5222 限定)
- 機器內部含有自動壓力補償功能
- 含 GLP 優良試驗操作規範回顧功能
- 高達 100 組(每組 1000 筆)自動記錄功能;  
5000 筆手動紀錄
- 可選擇手動、定時及穩定後記錄功能
- 可利用 HI92000 軟體直接將數據拋置電腦
- 可將紀錄之數據轉成即時曲線圖
- 此機台可偵測 DO, BOD, OUR, SOUR



技術規格		HI5421
溶氧	範圍	0.00 to 90.00mg/L(ppm); 0.0 to 600.0% 飽和溶氧
	解析度	0.01mg/L(ppm); 0.1%飽和溶氧
	精確度	±1.5%讀值
	校正	自動 1 點或 2 點校正於 100%(8.26mg/L)空氣中飽和溶氧及 0%(0mg/L)無溶氧標準品; 或手動輸入校正讀值
大氣壓	範圍	450 to 850mmHg; 560 to 1133 mBar
	解析度	1 mmHg
	精確度	± 3 mmHg
	校正	1 點校正
溫度	範圍	-20 ~ 120°C ; -4.0 to 248.0°F ; 253.1 to 393.1K
	解析度	0.1°C ; 0.1°F ; 0.1K
	精確度	±0.4°C ; ±0.4°F ; ±0.4K
購買資訊	HI5421 含 HI76483 DO 電極 1 支, HI76404W 電極支架 1 組, HI76407A DO 電極薄膜 2 顆, HI7041S 電極補充液(30mL), 12V 變壓器 1 組, 品管報告及操作說明手冊 1 份。	

